



CONTACTO RÁPIDO
342-1010338



CONSTRUCCIÓN

Tu Aliado en
la Construcción



evans.com.mx

CONCRETO



CONSTRUCCIÓN

EVANS®

TRANSPORTE



SOLDADORAS



REVOLVEDORAS

Para colados más uniformes



Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans®
*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.

IDEAL PARA CONSTRUCCIONES, CONTRATISTAS, EMPRESAS DE RENTA DE EQUIPO.

- Mayor rapidez de trabajo
- Mayor producción de concreto por hora
- Mejor mezcla de los componentes
- Sólida y de fácil transportación
- Aspas diseñadas para una mezcla homogénea
- Fácil operación y mantenimiento

Powered by:



KOHLER®



REVCLASSIC0650K



MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
REVCLASSIC0650K	85 Kg	162 x 102 x 159 cm
REVCLASSIC0750TH	85 Kg	162 x 102 x 159 cm

CODIGO	MOTOR	POTENCIA MOTOR	RPM	CAPACIDAD DE MEZCLA	VOLÚMEN DE OLLA	VELOCIDAD DE OLLA	CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
REVCLASSIC0650K	KOHLER®	6.5 HP	2300	170 lts (6 cb.ft.)	232 lts	28.32 RPM	2.8 m ³ /hr (82ft ³ /hr)
REVCLASSIC0750TH	THUNDER®	7.5 HP	2300	170 lts (6 cb.ft.)	232 lts	28.32 RPM	2.8 m ³ /hr (82ft ³ /hr)



REVOLVEDORAS

Para colados más uniformes

Powered by:



KOHLER®

Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans®
*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.



IDEAL PARA CONSTRUCCIONES, CONTRATISTAS, EMPRESAS DE RENTA DE EQUIPO.

- Mayor rapidez de trabajo
- Mayor producción de concreto por hora
- Mejor mezcla de los componentes
- Sólida y de fácil transportación
- Aspas diseñadas para una mezcla homogénea
- Fácil operación y mantenimiento



REV100MG0750TH

MODELO	PESO	MEDIDAS	
		LARGO X ANCHO X ALTO	
REV100MG0750THE	102 Kg	190 x 110 x 140 cm	
REV100MG0900THE	104 Kg	190 x 110 x 140 cm	
REV100MG1100TH	119 Kg	190 x 110 x 140 cm	
REV100MG1000K	119 Kg	190 x 110 x 150 cm	

CODIGO	MOTOR	POTENCIA MOTOR	RPM	CAPACIDAD DE MEZCLA	VOLÚMEN DE OLLA	VELOCIDAD DE OLLA	CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
REV100MG0750THE	THUNDER®	7,5 HP	3400	255 lts (9 cb.ft.)	360 lts (12.7 cb.ft.)	28.32 RPM	5 m ³ /hr (176ft ³ /hr)
REV100MG0900THE	THUNDER®	9 HP	3400	255 lts (9 cb.ft.)	360 lts (12.7 cb.ft.)	28.32 RPM	5 m ³ /hr (176ft ³ /hr)
REV100MG1100TH	THUNDER®	11 HP	3400	255 lts (9 cb.ft.)	360 lts (12.7 cb.ft.)	28.32 RPM	5 m ³ /hr (176ft ³ /hr)
REV100MG1000K	KOHLER®	9.5 HP	3400	255 lts (9 cb.ft.)	360 lts (12.7 cb.ft.)	28.32 RPM	5 m ³ /hr (176ft ³ /hr)

VIBRADORES

Para colados más uniformes



Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans®
*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.

PARA ELIMINAR EL AIRE DE LOS COLADOS Y LOGRAR QUE CONCRETO LLENE TODOS LOS RINCONES DE LA CIMBRA, IDEAL PARA CONSTRUCTORES, CONTRATISTAS, ETC.

- Colados compactos y sin burbujas
- Indispensables para contratistas
- Confiable en la cimentación y/o colados de concreto
- Sistema SVC (sistema de Vibración continua)
- Acoplamiento autoajutable que evita el calentamiento



CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PESO
VI326S	32 mm	32 mm	15,5 Kg
VI386S	38 mm	38 mm	16,7 Kg
VI456S	45 mm	45 mm	17,1 Kg



VIM384S



VIMG0650TH



VIME150

CODIGO	MOTOR	POTENCIA MOTOR	RPM	VOLTAJE NOMINAL	CORRIENTE MÁXIMA	FASES	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
VIME150	Eléctrico	1,5 HP	3450	110 / 220 V	18 / 9 A	1	30 Kg	57 x 25 x 32 cm
VIMG0400M	MITSUBISHI®	4.0 HP	3100	--	--	--	24 Kg	59 x 53 x 50 cm
VIMG0650K	KOHLER®	6.5 HP	3100	--	--	--	28 Kg	59 x 53 x 50 cm



CORTADORA

Para un corte más parejo



DEPÓSITO DE AGUA

PERMITE REGULAR EL FLUJO PARA EL ENFRÍAMIENTO DEL DISCO

Powered by:

KOHLER®

Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans®
*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.



DISEÑO DE GRAN RESISTENCIA, DURABILIDAD Y RENDIMIENTO. EL DISEÑO DEL MARCO AÑADE LA FUERZA NECESARIA PARA REDUCIR LA VIBRACIÓN TANTO AL CORTAR CONCRETO COMO ASFALTO, MEJORANDO EL RENDIMIENTO DE LA HOJA Y ALARGANDO LA VIDA DE LA SIERRA.

- Cuenta con montaje de la sierra por ambos lados y cubierta protectora resversible lo que permite el corte tanto por el lado derecho como por el izquierdo
- Su diseño resistente evita vibración y prolonga la vida de los discos y la cortadora
- Manivela para subir/bajar la profundidad de corte
- La guía de posiciones de la sierra asegura cortes rectos
- El sistema de flujo de agua provee un enfriamiento óptimo de los discos de corte



DOBLE MONTURA DE DISCO DE CORTE

PARA REALIZAR CORTES DERECHOS E IZQUIERDOS



LLANTAS DE TRANSPORTE OPCIONALES

PARA FACILITAR LA TRANSPORTACIÓN

DISCO DE CORTE DE DIAMANTE PARA CONCRETO DURO (NO INCLUIDO)
CODIGO: DC-PMF-18

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
PMF18R	195 Kg	1460 x 585 x 950 mm

CODIGO	PROFUNDIDAD MÁX DE CORTE	TAMAÑO DE DISCO	AJUSTE DE PROFUNDIDAD	CONDUCCIÓN	TANQUE DE AGUA	MOTOR	POTENCIA
PMF18R	17 cm	35 - 46 cm	Rotación Manual	Empuje	40 L	KOHLER® CHH40	14 HP

ALLANADORA

Para un pulido perfecto



Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans®
*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.

Powered by:
SUBARU

DISEÑO DE BAJO MANTENIMIENTO Y LARGA VIDA, DISEÑADA PARA TODO TIPO DE APLICACIONES EN PISO, PARA EL PROFESIONAL DEL CONCRETO, PUEDE SER USADA CON CUALQUIER COMBINACIÓN DE LLANAS DE ALEACIÓN O TERMINADO FINO.

- Cuenta con una transmisión de engranes de uso pesado que la hace durable
- La caja de transmisión entrega tanto gran torque para allanar como velocidad para el acabado
- La araña de las llanas aguanta el uso rudo y constante
- Cuenta con aro de seguridad y llantas opcionales para transporte



ASA DE CARGA (OPCIONAL)
TAMBIEN SE PUEDE MOVER CON UN TUBO PASADO POR EL ASA DE CARGA



MANUBRIOS DE CARGA
PERMITE TRANSPORTAR LA ALLANADORA AL LUGAR DE TRABAJO ENTRE SOLO DOS PERSONAS



LLANTAS DE TRANSPORTE OPCIONALES
PARA FACILITAR LA TRANSPORTACIÓN

CODIGO	VELOCIDAD DE NAVAJA	DIAMETRO DE ROTOR	MOTOR	POTENCIA	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
PMT46R	117 -167 RPM	117 cm	SUBARU® EH36	9 HP	103 Kg	1900 x 1000 x 1050 mm



BAILARINA APISONADORA

Para una mejor compactación

Powered by:



Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans®

*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.



EL ASISTENTE PERFECTO PARA DEMOLER O ROMPER, HAZ MÁS RÁPIDO Y SENCILLO TU TRABAJO, SIN BATALLAR JALANDO PESADOS MARTILLOS O MARROS. DEMOLICIONES RÁPIDAS Y SIN FATIGA. ROMPE TODO TIPO DE PISOS, MOSAICOS Y ROCAS SIN ESFUERZO. AMPLIO ANGULO QUE SE ADAPTA CUALQUIER SITUACIÓN



- Sistema antivibratorio
- Larga durabilidad
- Alto desempeño
- Comfort para brazos y manos



PMR75R



MR75R

CODIGO	PROFUNDIDAD DE IMPACTO	ALTURA DE SALTO	MOTOR	POTENCIA	TANQUE GASOLINA	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MR75R	17 cm	40 - 80 mm	SUBARU® EH12-2D	4 HP	2.8 Lts	75 Kg	76 x 43 x 102 mm
PMR75R	17 cm	40 - 80 mm	SUBARU® EH12-2D	4 HP	2.8 Lts	75 Kg	76 x 43 x 102 mm

PLACA VIBRATORIA

Para una mejor compactación



Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans®
*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.



EL ASISTENTE PERFECTO PARA DEMOLER O ROMPER, HAZ MÁS RÁPIDO Y SENCILLO TU TRABAJO. SIN BATALLAR JALANDO PESADOS MARTILLOS O MARROS. DEMOLICIONES RÁPIDAS Y SIN FATIGA. ROMPE TODO TIPO DE PISOS, MOSAICOS Y ROCAS SIN ESFUERZO. AMPLIO RANGO ANGULO QUE SE ADAPTA CUALQUIER SITUACIÓN

- Versatil ángulo de trabajo
- Larga durabilidad
- Fácil manejo
- Alto desempeño
- Confort para brazos y manos

TANQUE DE AGUA PARA ASFALTO

(Opcional)



LLANTA,

PARA FÁCIL TRANSPORTACIÓN (Opcional)



ELEMENTO VIBRADOR,

FABRICADO DE ACERO FUNDIDO CON LUBRICACIÓN Y RESISTENTE AL DESGASTE

CODIGO	VELOCIDAD DE TRABAJO	FRECUENCIA DE VIBRACIÓN	FUERZA CENTRÍFUGA	TAMAÑO DE PLACA	MOTOR	POTENCIA	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
PC5021R	22 m/ min	5400 RPM	21 kN	570 x 500 mm	SUBARU® EX17 4 tiempos	5.7 HP EXTRA HEAVY DUTY	115 Kg	1065 x 500 x 950 mm



ROMPEDOR DE PISO PROFESIONAL

Poder en tus manos



EL ASISTENTE PERFECTO PARA DEMOLER O ROMPER, HAZ MÁS RÁPIDO Y SENCILLO TU TRABAJO, SIN BATALLAR JALANDO PESADOS MARTILLOS O MARROS. DEMOLICIONES RÁPIDAS Y SIN FATIGA. ROMPE TODO TIPO DE PISOS, MOSAICOS Y ROCAS SIN ESFUERZO. AMPLIO RANGO ANGULO QUE SE ADAPTA CUALQUIER SITUACIÓN

- Sistema antivibratorio
- Larga durabilidad
- Alto desempeño
- Comfort para brazos y manos



* Incluye Transportador de dos ruedas tipo diablito

MODELO	POTENCIA DEL MOTOR	VOLTAJE	IMPACTOS	ENERGÍA	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
ROMPEDOR DE CONCRETO	2200 W	120 V	950 / min	75 JOULES	32 Kg	90 x 53 x 30 cm

MARTILLO DEMOLEDOR PROFESIONAL CON TROLLEY

Poder en tus manos



EL ASISTENTE PERFECTO PARA DEMOLER O ROMPER, HAZ MÁS RÁPIDO Y SENCILLO TU TRABAJO, SIN BATALLAR JALANDO PESADOS MARTILLOS O MARROS. DEMOLICIONES RÁPIDAS Y SIN FATIGA. ROMPE TODO TIPO DE PISOS, MOSAICOS Y ROCAS SIN ESFUERZO. AMPLIO RANGO ANGULO QUE SE ADAPTA CUALQUIER SITUACIÓN

- Versatil ángulo de trabajo
- Larga durabilidad
- Fácil manejo
- Alto desempeño
- Confort para brazos y manos



MODELO	POTENCIA DEL MOTOR	VOLTAJE	IMPACTOS	ENERGÍA	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MARTILLO DEMOLEDOR	2000 W	120 V	1500 / min	55 JOULES	22 Kg	116 x 49 x 41 cm

PATIN HIDRÁULICO

Facilidad en el transporte de mercancías



PARA TRANSPORTE DE MERCANCIA EN TARIMAS O PALLETS EN ALMACENES, TIENDAS, FABRICAS, ETC.

- Construcción en acero robusto
- Brazos de acero forjado que permiten dureza y mayor durabilidad
- Controles manuales y de pie que aseguran una fácil operación
- La válvula de descenso con la que cuenta puede ajustar la velocidad de descenso

MODELO	CAPACIDAD	TIPO DE RUEDAS	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
PATIN3T48X27	2500 Kg	Nylon X2	85 Kg	122 x 68.5 cm



Energía para la Vida

SOLDADORAS DIGITALES



SOLDADORAS MICROALAMBRE

	SD250MIG220V	STPD140A
CAPACIDAD CD	50-250A	20-140A
VOLTAJE CD	24-38V	24-29V
ALIMENTACIÓN	220V 2 Hilos	110V / 220V 2 Hilos
CONSUMO MÁXIMO	37A	22A / 44A
MICROALAMBRE	.023, .035, .045	-
INTERSHIELD	0.045	#4
CABLE ELECTRODO	#2	-
SUELDA	Lamina #30 hasta Placa 1"	Lámina #22 hasta Placa ¼"
CORTA	-	Acero hasta 5/16"
SOLDAR TIG (CON ARGON)	-	Incluido
REQUIERE SUMINISTRO DE:	CO2 o Mexcla	Aire p/plasma o Argon p/TIG
PORTABILIDAD	Cada uno de sus 2 módulos son portátiles.	Se puede soldar con el equipo cargado en la mano

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SD140A110V	4 kg	15 x 30 x 25 cm
SD200A220V	7 kg	19 x 33 x 28 cm
SD200A220V	9 kg	19 x 33 x 28 cm
SD250MIG220V	10+5kg	50 x 45 x 35
STPD140A	8 kg	19 x 33 x 28 cm



SOLDADORAS DE ELECTRODO	SD140A110V	SD200A220V	SD250A220V
CAPACIDAD CD	20-140A	20-200A	50-250A
VOLTAJE CD	24-29V	24-29V	24-32V
ALIMENTACIÓN	110V	220V 2 Hilos	220V 2 Hilos
CONSUMO MÁXIMO	44A	25A	31A
MÁXIMO ELECTRODO 6013	1/8"(80Ciclo)	5/32"(90Ciclo)	3/16" (100% Ciclo)
MÁXIMO ELECTRODO 7018	3/32"(80Ciclo)	1/8"(80Ciclo)	5/32" (100% Ciclo)
CABLE ELECTRODO	#4	#2	#2.
SUELDA	Lamina #22 hasta Placa ¼"	Lámina #22 hasta Placa 5/8"	Lámina #22 hasta Placa 1"
SOLDAR TIG (CON ARGON)	Opcional Usando el Accesorio ASD-TIG5		
PORTABILIDAD	Se puede soldar con el equipo cargando en la mano o al Hombro		



SET DE GENERADOR CON SOLDADORA DIGITAL

Energía para la Vida



Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans®

*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.



SD140A110V



G55MG0950K



G40MG0750TH CORRIENTE NOMINAL 30 A

ELECTRODO 6013 Ø 3/32"	ELECTRODO 6013 Ø 1/8"	ELECTRODO 6013 Ø 5/32"	ELECTRODO 7018 Ø 3/32"	ELECTRODO 7018 Ø 1/8"	ELECTRODO 7018 Ø 5/32"
---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------

Máquina 80 A Consumo 16 A	No se recomienda	X	X	X	X
------------------------------	---------------------	---	---	---	---

SD140A110V

G55MG0950K CORRIENTE NOMINAL 38 A / 19 A

ELECTRODO 6013 Ø 3/32"	ELECTRODO 6013 Ø 1/8"	ELECTRODO 6013 Ø 5/32"	ELECTRODO 7018 Ø 3/32"	ELECTRODO 7018 Ø 1/8"	ELECTRODO 7018 Ø 5/32"
---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------

X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---

SD140A110V

O.K	Máquina 100 A Consumo 11 A	Máquina 125 A Consumo 13 A	No se recomienda	X
-----	-------------------------------	-------------------------------	---------------------	---

SD200A220V

O.K	Máquina 250 A Consumo 20 A	X	No se recomienda	X
-----	-------------------------------	---	---------------------	---

SD250A220V

G60MG1100TH CORRIENTE NOMINAL 50 A / 19 A

ELECTRODO 6013 Ø 3/32"	ELECTRODO 6013 Ø 1/8"	ELECTRODO 6013 Ø 5/32"	ELECTRODO 7018 Ø 3/32"	ELECTRODO 7018 Ø 1/8"	ELECTRODO 7018 Ø 5/32"
---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------

O.K	O.K	Máquina 125 A Consumo 22 A	Máquina 125 A Consumo 27 A	Máquina 130 A Consumo 29 A	No se recomienda
-----	-----	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

SD140A110V

O.K	O.K	O.K	O.K	O.K
-----	-----	-----	-----	-----

SD200A220V

O.K	O.K	Máquina 160 A Consumo 22 A	O.K	Máquina 120 A Consumo 20 A
-----	-----	-------------------------------	-----	-------------------------------

SD250A220V



SET DE GENERADOR CON SOLDADORA DIGITAL

Energía para la Vida



SD250A220V

G120MG2200RV

G85MG1600THW CORRIENTE NOMINAL 54 A / 27 A

	ELECTRODO 6013 Ø 3/32"	ELECTRODO 6013 Ø 1/8"	ELECTRODO 6013 Ø 5/32"	ELECTRODO 7018 Ø 3/32"	ELECTRODO 7018 Ø 1/8"	ELECTRODO 7018 Ø 5/32"
--	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------

SD140A110V

O.K

O.K

Máquina 125 A
Consumo 22 AMáquina 125 A
Consumo 27AMáquina 140 A
Consumo 28A

X

SD200A220V

O.K

O.K

Máquina 150 A
Consumo 19 A

O.K

Máquina 165 A
Consumo 22 AMáquina 200 A
Consumo 25 A

SD250A220V

O.K

O.K

Máquina 180 A
Consumo 27 A

O.K

Máquina 170 A
Consumo 29 AMáquina 200 A
Consumo 32 A

G120MG2200RV CORRIENTE NOMINAL 81 A / 40 A

	ELECTRODO 6013 Ø 3/32"	ELECTRODO 6013 Ø 1/8"	ELECTRODO 6013 Ø 5/32"	ELECTRODO 7018 Ø 3/32"	ELECTRODO 7018 Ø 1/8"	ELECTRODO 7018 Ø 5/32"
--	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------

SD140A110V

O.K

O.K

O.K

O.K

Máquina 130 A
Consumo 29AMáquina 170 A
Consumo 21 A

SD200A220V

O.K

O.K

O.K

O.K

O.K

SD250A220V

O.K

O.K

O.K

O.K

O.K