



CONTACTO RÁPIDO
342-1010338



FERRETERIA "REFORMA"
MAURICIO MUNGUIA ANAYA
VENUSTIANO CARRANZA # 1
SAYULA, JAL. C.P. 49300
TEL/FAX 01-342-4220165
mmuam@prodigy.net.mx



¡¡ UN MUNDO DE HERRAMIENTAS !!



SELLADORES PEGAMENTOS

www.ferreteriareforma.com.mx

mmunguia@ferreteriareforma.com.mx

Pegamento de cianocrilato



Pegamento de cianocrilato 20g Art. 893 1 020

Características físicas: Incoloro, olor penetrante
Tiempo de curado: 30 segundos
Rangos de temperatura: -45°C + 80°C
Holgura máxima: 0.1mm
Características: Líquido viscosidad de baja densidad

Aplicaciones: Uso en general especial para gomas, plásticos, metales y entre ellos.

Adhesivo para material poroso



Adhesivo para material poroso 20g Art. 893 424 020

Características físicas: Incoloro, olor penetrante
Tiempo de curado: 60 segundos
Rangos de temperatura: -45°C + 80°C
Holgura máxima: 0.1mm
Características: Líquido viscosidad de baja densidad

Aplicaciones: Uso en superficies porosas e irregulares como madera, corcho, telas sintéticas, plásticos, y entre ellos.

Würth bond adhesivo instantáneo



Würth bond adhesivo instantáneo 2g Art. 893 12 002

Características físicas: Incoloro, olor penetrante
Tiempo de curado: 60 segundos
Rangos de temperatura: -35°C + 80°C
Holgura máxima: 0.1mm
Características: Líquido viscosidad de baja densidad

Aplicaciones: Uso general especial para hules, gomas, cerámica plásticas y entre ellos.

Super pegamento en gel



Super pegamento en gel 3g Art. 893 403

Características físicas: Incoloro, olor penetrante
Tiempo de curado: 60 segundos
Rangos de temperatura: -35°C + 80°C
Holgura máxima: 0.25mm
Características: Líquido viscosidad de media densidad

Aplicaciones: En superficies porosas e irregulares como corcho y tela, su cuadro lento permite acomodar la pieza.

SELLADORES Y PEGAMENTOS

Toda una gama en tus manos



Productos relacionados con los pegamentos y selladores

Activador T
Art. 893 677

(Acelera la cura de adhesivos anaeróbicos y selladores)

Referencia: 7649, 7471



Desengrasante Industrial
Art. 890 107

(Para la limpieza de piezas antes de aplicar selladores o pegamentos)



Eliminador de juntas
Art. 893 100 0

(Elimina en minutos materiales de junta y pegamentos)



SELLADORES PEGAMENTOS

Sellador de tornillos de media resistencia



Sellador de tornillos de media resistencia DOS	25g	Art. 893 243 025
Sellador de tornillos de media resistencia DOS	50g	Art. 893 243 050
Sellador de tornillos de media resistencia	10g	Art. 893 243 10
Sellador de tornillos de media resistencia	25g	Art. 893 243 25
Sellador de tornillos de media resistencia	50g	Art. 893 243 50

Color característico: Azul
Tiempo de curado: 10 minutos
Torque par de rotura: 150 PSI
Capacidad de relleno: 0.25mm

Aplicaciones : Adhesivo para fijación de tornillos que requieren desmontarse para mantenimiento, se puede quitar con herramienta de mano convencional ideal para tornillería metálica.

Referencia: 243

Sellador de tornillos de alta resistencia



Sellador de tornillos de alta resistencia DOS	50g	Art. 893 270 050
Sellador de tornillos de alta resistencia DOS	25g	Art. 893 270 025
Sellador de tornillos de alta resistencia	10g	Art. 893 271 10
Sellador de tornillos de alta resistencia	25g	Art. 893 271 25
Sellador de tornillos de alta resistencia	50g	Art. 893 271 50

Color característico: Verde
Tiempo de curado: 6 minutos
Torque par de rotura: 250 PSI
Capacidad de relleno: 0.15mm

Aplicaciones : Adhesivo para fijación de tornillos en forma permanente para su desensaque se requiere herramienta de alto torque para tornillería metálica.

Referencia: 270

Sellador de bujes, cojinetes y rodamientos



Sellador de bujes, cojinetes y rodamientos DOS	25g	Art. 893 603 025
Sellador de bujes, cojinetes y rodamientos	10g	Art. 893 603 10
Sellador de bujes, cojinetes y rodamientos	25g	Art. 893 603 25
Sellador de bujes, cojinetes y rodamientos	50g	Art. 893 603 50

Color característico: Verde
Tiempo de curado: 5 minutos
Torque par de rotura: N/A
Capacidad de relleno: 0.15mm

Aplicaciones : Especial para la fijación de rodamientos, retenes, bujes y piezas cilíndricas.

Referencia: 609

Pegamento super schnell



Pegamento super schnell DOS	20g	Art. 893 09
Pegamento super schnell DOS	50g	Art. 893 090
Pegamento super schnell	20g	Art. 893 09 020
Pegamento super schnell	50g	Art. 893 090 050

Características físicas: Incoloro, olor penetrante
Tiempo de curado: 10 segundos
Rangos de temperatura: -50°C + 90°C
Holgura máxima: 0.1mm
Características: Líquido con viscosidad de media densidad

Aplicaciones : Para superficies difíciles de pegar clasificado para metales, hules, plásticos, cerámica, vidrio, y entre ellos.

Referencia: 490, 494, 495

Sellador con PTFE



Sellador con PTFE alta resistencia DOS	50g	Art. 893 511 500
--	-----	------------------

Color característico: Blanco
Tiempo de curado: 10 minutos
Torque par de rotura: 650 PSI
Capacidad de relleno: 0.5mm

Aplicaciones : Tubería de alta presión, conductos de gas, Glicol, aceites, oxígeno, ideal para aceros inoxidables, ideal para bajas temperaturas. Uso automotriz e instalaciones industriales.

Referencia: 567, 569

Formador de juntas rojo trabajo pesado



Formador de juntas rojo trabajo pesado DOS	100g	Art. 893 260 100
--	------	------------------

Color característico: Rojo
Tiempo de curado: 5 minutos
Torque par de rotura: 1800 PSI
Capacidad de relleno: 0.5mm

Aplicaciones : Ideal para cabeza de motor y monoblock, alta presión, ideal en metales resistencia química, alcohol, solventes, lubricantes, gases como acetyleno.